

SOLIDEAL RES 550

ОТ CAMSO

СЕРИЯ
MAGNUM



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ
ШИНЫ



ШИНЫ С САМЫМ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ В ОТРАСЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Данные шины являются стандартом надежности и обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях средней интенсивности. Широкий профиль шин и плоский отпечаток разработаны для увеличения срока службы. Большие ламели протектора и глубокие грунтозацепы служат для достижения наилучшего сцепления, в то же время обеспечивая максимальную стабильность.

camso.co

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



КОМФОРТ



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL RES 550

СЕРИЯ
MAGNUM

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
		Обычное	С замком
3.00 - 4	2.10-4	■	
3.00 - 4	2.50C-4	■	
4.00 - 4	2.10-4	■	
4.00 - 4	2.50C-4	■	
4.00 - 8	3.00D-8	■	■
5.00 - 8	3.00D-8	■	■
5.00 - 8	3.50-8	■	
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.25I-8	■	
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
18 x 9 - 8	7.00E-8	■	
140 / 55 - 9	4.00E-9		■
6.00 - 9	4.00E-9	■	■
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
200 / 50 - 10	6.50F-10	■	■
6.50 - 10	5.00F-10	■	■
6.50 - 10	5.50F-10	■	
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
7.50 - 10	5.00F-10	■	
7.50 - 10	5.50F-10	■	■
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■
7.00 - 12	5.00S-12	■	■
8.25 - 12	5.00S-12	■	
150 / 100 - 13 (23x5)	3.75P-13	■	■
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	6.50-15	■	
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
		Обычное	С замком
355 / 50 - 15	9.75-15	■	■
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■
250 - 15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250 - 15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300 - 15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
310 - 15 EW	8.00V-15	■	
5.50 - 15	4.50E-15SDC	■	
6.00 - 15	4.50E-15SDC	■	
7.00 - 15	5.50-15	■	■
7.00 - 15	6.00-15	■	
7.50 - 15	5.50-15	■	■
7.50 - 15	6.00-15	■	
7.50 - 15	6.50-15	■	■
8.25 - 15	5.50-15	■	■
8.25 - 15	6.50-15	■	■
7.50 - 16	6.00-16	■	
9.00 - 20	7.00-20	■	
10.00 - 20	6.50-20	■	
10.00 - 20	7.00-20	■	
10.00 - 20	7.50-20	■	
10.00 - 20	8.00-20	■	
11.00 - 20	7.50-20	■	
11.00 - 20	8.00-20	■	
12.00 - 20	8.00-20	■	
12.00 - 20	8.50-20	■	
14.00 - 24	10.00-24IRA	■	
14.00 - 25	11.25-25	■	
16.00 - 25	11.25-25	■	



ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ И ПЛОСКИЙ ОТПЕЧАТОК

- Повышает устойчивость и сцепление

БОЛЬШИЕ И ГЛУБОКИЕ ШАШКИ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечат максимальный срок службы и хорошее сцепление с дорогой

ПРОВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН РИСУНКА ПРОТЕКТОРА

- Проверенная надежность свыше 25 лет



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРОТЕКТОРА

- Благодаря этому данные шины обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях средней интенсивности

ЛИНИЯ 60J

- Максимальное использование шин

* Основано на результатах внутренних испытаний

**ТАК ЖЕ ДОСТУПНЫ
В НЕМАРКОМ**



Примечания

(1) Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

camso.co

1910_MH_RES_ProdSheet_RES550_A4_RU_V3 - PRINTED IN CANADA

