

CAMSO WHL 773

РАНЕЕ SOLIDEAL RM L3



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



НАДЕЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАБОТЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Обеспечивает надежную работу на любой поверхности. Хорошая сопротивляемость порезам и выкрашиванию протектора при работе на абразивных и каменистых поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ



CAMSO WHL 773



БОЛЬШОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

- Обеспечивает отличную устойчивость в абразивной среде и на каменных поверхностях

МОНОБЛОЧНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Противостоит выкрошиванию протектора



ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает долговечность и устойчивость шины к ударным воздействиям

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	СЕРВИС	КОД TRA	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов] В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ НАКАЧИВАНИЯ [бар] [Psi]						
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ОГП [мм] [1/32in]					1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75
											25	32	39	46	54	61	68
17,5-25	TBLS	14,00/1,5	14,00/1,3 13,00/1,4 DC	1350	445	30	177	A2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	L-3	4250	4750	5350	5900	6400	6900	7300
				53,1	17,5	38					9400	10500	11800	13000	14150	15250	16100
				1350	445	30	158	B	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	E-3	3100	3650	4050	-	-	-	-
				53,1	17,5	38					6850	8050	8950	-	-	-	-
				1350	445	30	150	A8	ГРЕЙДЕР	G-3	2625	2900	3350	-	-	-	-
53,1	17,5	38	5800	6400	7400	-					-	-	-				
20,5-25	TBLS	17,00/2,0	17,00/2,0 IF	1490	520	32	186	A2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	L-3	5500	6300	7100	7900	8550	9200	-
				58,7	20,5	40					12150	13900	15650	17450	18850	20300	-
				1490	520	32	170	B	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	E-3	4150	4825	5450	6000	-	-	-
				58,7	20,5	40					9150	10650	12050	13250	-	-	-
				1615	595	36	191	A2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	L-3	7000	8000	9000	10000	10900	-	-
63,6	23,4	45	15450	17650	19850	22100					24050	-	-				
1615	595	36	177	B	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	E-3	5300	6150	6950	-	-	-	-				
63,6	23,4	45					11700	13600	15350	-	-	-	-				
26,5-25	TBLS	22,00/3,0	22,00/3,0 IF	1750	675	37	203	A2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	L-3	9500	10500	11500	12650	13600	14500	15500
				68,9	26,6	47					20950	23200	25400	27900	30000	32000	34200
				1750	675	37	188	B	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	E-3	6750	7800	8750	9650	-	-	-
				68,9	26,6	47					14900	17200	19300	21300	-	-	-
				1875	750	42	207	A2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	L-3	10900	12150	13600	15000	16000	17500	-
73,8	29,5	53	24050	26800	30000	33100					35300	38650	-				
1875	750	42	203	B	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	E-3	8000	9250	10300	11500	-	-	-				
73,8	29,5	53					17650	20400	22750	25400	-	-	-				

CAMSO WHL 773 ТИПИЧНЫЙ РИСУНОК L2



Прочная конструкция протектора шины Camso WHL 773 обеспечивает более высокую устойчивость и стойкость протектора к ударному воздействию по сравнению со стандартной шиной L2. Пользователи могут рассчитывать на **более высокие эксплуатационные характеристики и долговечность** шины при использовании на смешанных и твердых поверхностях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL