

PL 801 - Технические спецификации



Description

Шины PL 801 разработаны специально для роторных сенных граблей/сеноворошилок, используемых для сеноуборочных работ, а также для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях. Они отличаются превосходной устойчивостью и высокой стойкостью к порезам и разрывам. Шины PL 801 также порадуют своим долгим сроком службы.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сенокосилка • Роторные грабли / Сеноворошиллка • Вилочный погрузчик
Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	250 - 15 (250/70 - 15)

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	235
Overall Diameter (mm)	745
Rim Rec	7.50 BD
Rim Alt	7.0 ; 7.5

Load capacity (Kg)

km/h / bar	8.30
25 LOAD WHEEL	4355
25 STEER WHEEL	3350
10 OTHER VEHICLES	4355
25 OTHER VEHICLES	3350
STATIC SIDE LOADER	5060

Printed on 07.06.2023 20:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..