

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Специально разработанный рисунок протектора позволяет создать максимальную площадь соприкосновения и обеспечивает высокие показатели грязе-водоизмещения.

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Уникальная разработка смеси резины на 99% исключает проколы, истирание и выпадение фрагментов шины

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Обеспечивает отвод тепла, возникающего при эксплуатации

АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Представляет собой металлический трос, обеспечивающий отсутствие проскальзывания шины относительно диска, а также ее деформации при резких стартах. В ряде бюджетных шин данный слой отсутствует



НАИМЕНОВАНИЕ (С БУРТОМ/ БЕЗ БУРТА)	РАЗМЕР ДИСКА	МАССА, КГ	ОБЩИЙ ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ШИРИНА	ИЗНАШИ- ВАЕМАЯ ВЫСОТА	НАГРУЗКА, КГ (НА ПЕРЕДНЮЮ НЕСУЩЮЮ ОСЬ ПРИ 25 КМ/Ч)	НАГРУЗКА, КГ (НА ЗАДНЮЮ РУЛЕВУЮ ОСЬ ПРИ 25 КМ/Ч)	СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
5.00-8	3.00D	15,2	454	119	39	1415	1090	РОССИЯ
6.00-9	4.00E	24,4	526	136	52	1885	1450	РОССИЯ
6.50-10	5.00F	35	571	156	55	2340	2125	РОССИЯ
7.00-12	5.00S	44,8	655	168	60	2920	2240	РОССИЯ
8.15-15 (28X9-15)	7.00	62	691	226	54	3445	2650	РОССИЯ
16X6-8	4.33R	15,1	418	137	39	1270	975	РОССИЯ
18X7-8	4.33R	20,3	453	152	45	2145	1650	РОССИЯ
15X4.5-8	3.00D-8	9,3	375,1	115,5	28	1040	800	РОССИЯ
21X8-9	6.00E-9	33,7	520	186	54	2755	2120	РОССИЯ

ГАРАНТИЯ:

- ГАРАНТИЯ НА ОТСУТСТВИЕ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, НАЧИНАЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ШИНЫ, ЛИБО ДО ДОСТИЖЕНИЯ УРОВНЯ РЕКОМЕНДУЕМОГО МАКСИМАЛЬНОГО ИЗНОСА (ЛИНИЯ 60J)
- ГАРАНТИЯ НА ИСТИРАЕМОСТЬ ПРОТЕКТОРА ДО ЛИНИИ 60J ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.