

SOLIDEAL MAGNUM NM

OT CAMSO



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ
ШИНЫ



ОПТИМАЛЬНЫЕ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛЕДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ, ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лучшее решение для областей применения с использованием средней интенсивности, где требуется не оставлять следов на поверхностях. Их широкий профиль, плоское пятно контакта и проверенный рисунок протектора обеспечивают максимальную надежность, устойчивость и сцепление. Отсутствие следов при движении и универсальность делает данные шины идеальным решением для работы в помещениях, а также для электрической и арендуемой техники.

camsco.co

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ



СРОК СЛУЖБЫ



КОМФОРТ



ROAD
FREE
COMPANY

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL MAGNUM NM

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
		ОБЫЧНОЕ	С ЗАМКОВ
3.00-4	2.10-4	■	
3.00-4	2.50C-4	■	
4.00-4	2.50C-4	■	
4.00-8	3.00D-8	■	■
5.00-8	3.00D-8	■	■
5.00-8	3.50-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.25I-8	■	
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
150/100-13 (23x5)	3.75P-13	■	
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/50-15	9.75-15	■	■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
310-15 EW	8.00V-15	■	
7.00-15	5.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
9.00-20	7.00-20	■	
10.00-20	7.50-20	■	
10.00-20	8.00-20	■	
11.00-20	8.00-20	■	
12.00-20	8.00-20	■	
12.00-20	8.50-20	■	
14.00-24	10.00-24IRA	■	



ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ И ПЛОСКОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

- Повышает устойчивость и сцепление

БОЛЬШИЕ И ГЛУБОКИЕ БЛОКИ ПРОТЕКТОРА

- Увеличивается срок службы шин и обеспечивается улучшенное сцепление

ПРОВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН РИСУНКА ПРОТЕКТОРА

- Проверенная надежность свыше 25 лет



НЕ ОСТАВЛЯЮЩАЯ СЛЕДОВ СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

- Не оставляет видимых следов на полу, обеспечивая чистую рабочую среду
- Обеспечивает стойкость к крошению и порезам

ЛИНИЯ 60J

- Максимальное использование шин

Примечания

(1) Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

camso.co

1910_MH_ProductSheet_Magnum NM_A4_RU_V2

