

## PL 801 - Технические спецификации



### Description

Шины PL 801 разработаны специально для роторных сменных граблей/сеноворошилок, используемых для сеноуборочных работ, а также для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях. Они отличаются превосходной устойчивостью и высокой стойкостью к порезам и разрывам. Шины PL 801 также порадуют своим долгим сроком службы.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сенокосилка • Роторные грабли / Сеноворошилка • Вилочный погрузчик  
Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	5.00 - 8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	135
Overall Diameter (mm)	468
Rim Rec	3.00 D
Rim Alt	3.25 I
ECE	E11-106R-003381

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	8.30
25 LOAD WHEEL		1235
25 STEER WHEEL		950
10 OTHER VEHICLES		1235
25 OTHER VEHICLES		950
STATIC SIDE LOADER		1435

Printed on 07.06.2023 20:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..